

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA

- Segnale di allarme: arriva nella centrale di controllo sempre presidiata.

Tale segnale può essersi attivato automaticamente o per intervento manuale a seguito dell'azionamento di un pulsante di allarme.

- Dalla centrale viene individuato il luogo dove è segnalato l'allarme.

- Dalla centrale, tramite comunicazione telefonica, viene avvisato l'addetto all'impianto antincendio che con uno o due VV.F. aziendali si reca immediatamente sul luogo dell'allarme.

- Nel frattempo viene informato, tramite l'operatore della centrale di controllo, il Responsabile del Coordinamento Generale e/o nel caso, il Delegato di Direzione ed in caso di incendio, gli addetti prima indicati.

Si possono verificare vari casi:

- a) Falso allarme
- b) Incendio di proporzioni contenute
- c) Incendio di grandi dimensioni

a) Falso allarme:

la squadra di emergenza, dopo aver verificato il falso allarme, avverte la sala controllo che informa le persone già allertate.

b) Incendio di proporzioni contenute:

la squadra di emergenza dopo aver verificato che è in atto l'incendio deve:

- 1) avvertire la centrale, che avvisa il responsabile della sicurezza ed invia le squadre antincendi;
- 2) tolta la tensione dai quadri principali o dalle apparecchiature interessate ed intercettate eventuali condotte di sostanze pericolose (es. gas), affrontare l'incendio con gli estintori, gli idranti e quanto altro a disposizione dei mezzi antincendio usando anche i mezzi di protezione personali se ritenuto necessario.

Intanto gli stessi addetti alle emergenze sfollano la zona interessata dall'incendio utilizzando le vie di esodo, aprendo le